



- 1) 1765 bei $LDH \geq 3600$
 entfällt bei $LDH \leq 2800$ (Mitnehmer wird festgestellt)
- 2) Platzbedarf bei Montage unter der Leibung
 485 bei $LDH > 2500$ *
- 3) Montage nicht in Ex-Schutzbereich
 *ab einer LDH von 2500 mm entfällt das Abdeckblech für die Laufrollen

| MASSBLATT | | Objekt Adresse: | | Zeichnung Index | | |
|--|--|------------------|--|-----------------|-----------------------|-----|
| Tortyp: ST5000 ATEX | | | | Erstellt | 07.07.14 | rns |
| Schnellaufator einwandig | | | | Rev.1 | | |
| | | | | Rev.2 | | |
| | | | | Rev.3 | | |
| | | | | Rev.4 | | |
| STAWIN AG Dättilkonstr. 5, 8422 Pflungen Tel. Nr. +41 52 234 02 02 | | Auftrag Position | | Massstab | Plan Format | |
| Industrie- und Sicherheitstore | | | | % | A 3 | |
| Diese Zeichnung bleibt Eigentum von STAWIN AG, ist nicht verbindlich und darf ohne unser Einverständnis weder kopiert, noch an Drittpersonen weitergegeben werden. | | Auftrag Nr. | | Stawin Tor Nr. | Zeichnung Nr. / Index | |
| | | _ HST _ | | _ 010 / 1 | | |

Technische Änderungen vorbehalten!